



WELTIG250

แรงดันไฟ (Input Power 50Hz)	220+/- 15% Volt
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	6.3 KVA
แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage)	54 Volt
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	20-250 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	20 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	B
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP23
แก๊สปกป้องหลังเชื่อม (Gas Postflow)	0-15 sec
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Tungsten)	Ø 1.6-3.2 mm
น้ำหนัก (Weight)	33.5 Kg
ขนาด (Dimensions (L x W x H))	425x205x355 mm

Standard Accessories



Tig Torch WP26 7.5m.



Electrode Holder 300A 25mm<sup>2</sup> 7m.



Earth Clamp 300A 25mm<sup>2</sup> 5m.



Alumina Cup No.6



Collect No. 2.4



Collect Body No. 2.4



Long Cap



Tungsten electrode 2% CeO<sub>2</sub>



Argon Regulator



Gas Hose



Hose Clamp



Leather Glove



Welding Mask



Short Cap



Welding Auto Mask